

Vibrocat



Niski gruber za obradu strništa i pripremu sjetve



Stabilna most-rama sa paralelogramskom dogradnjom alata uz mogućnost zamjene tih oruđa. Tu možete birati između spiralnih podrivača 30x30mm i velikih opružnih podrivača 60x12mm



Spiralno-opružni podrivači su opremljeni sa patentiranim ultrawing-motikama, gusjim nogama (280 ili 300mm širine) i zavrnutim krilcima. Tako se kod trošenja motika se ne smanjuje njihova radna širina, podrez je plitak, cjelovit, lagan i ravan



Hydrauličko podešavanje dubine, namjesto vretena, daje veliku prednost kod brzog prilagođavanja na promjenljivu strukturu tla.
(Kao dodatna oprema)



Vibrocat VC 50 SH sa opružno-spiralnim 30 x 30 mm podrivačima i Ultrawings- motikama 280 mm kod pripreme sjetve nakon oranja. Ravnanje tla uz paralelogramski postavljenu šinju za ravnanje



Tehnički podaci: ● =Serija ○=po želji

Radna širina	2,50 m	3,00 m	4,00 m starr	4,00 m hydr.	5,00 m hydr.	6,00 m hydr.
Transportna širina	2,60 m	3,00 m	4,10 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m
Težina sa zvjezdastim valjcima	1150 kg	1275 kg	1560 kg	2250 kg	2500 kg	2700 kg
Kategorija	2	2	2 u 3	2 u 3	2 u 3	2 u 3
Od kW / PS	48 / 75	59 / 80	74 /100	74 / 100	96 / 130	118 / 160
Broj podrivača	9	11	15	15	19	23
Šinja za ravnanje	○	○	○	○	○	○
Valjci	Zvjezdasti valjci	●●	●●	●●	●●	●●
	Zvjezdasto-kružni valjci	○○	○○	○○	○○	○○
	V-glatki valjci	○○	○○	○○	○○	○○



R. Epple & R. Mürter GbR

Bodenbearbeitung für Profis

Ohmdener Straße 2
73271 Holzmaden
Telefon 07023 744344
Telefax 07023 744345
info@eum-agrotec.de
www.eum-agrotec.de

Trgovac: