

# Vibromix



**Troredični gruber sa opružnom i krutom izvedbom za širu univerzalnu primjenu**



Stabilni trogredični gruber sa sistematskim rasporedom podrivača za miran rad, bez potezanja u stranu. Također stabilni priključni trokut sa tri donje i dvije gornje priključne pozicije, za optimalno postizavanje poteznog središta. Isporučujemo u opružnoj izvedbi.



Motike 310/8 mm, zvane gusje noge, prikladne su za moguću plitku obradu strništa, već od 5 cm. Motike potpuno podsjecaju tlo, radi boljeg suzbijanja korova (odstojanje radnih elemenata iznosi 27 cm) Podrivači su stabilni sa velikom propusnom moći za rad bez zaštopavanja. (Visina rame iznosi 724 mm, odstojanje podrivača 810 mm).



NOVOST su vibrirajuće dvospiralne opruge-podrivača, što pridonosi optimalnom ulasku u tlo, usitnjavanju tla i samočišćenju od zaštopavanja. Ujedno je ovaj uređaj osiguranje za izbjegavanje kamenja (bez ponovnog podešavanja, bez ispada u radu). Protiv prevelikog opterećenja postoji još i sigurnosni vijak).



Stabilan, slobodan od zaštopavanja - radni nivelator, za ravnanje humaka. Visina se podešava preko klinova za štekanje.



Paralelogramsko vođenje nivelatora i valjaka omogućava regulaciju dubine bez promjene kuta drugih alata. Dakle dodatno podešavanje nije potrebno. Regulacija dubine je na ploči sa rupama, dosta jednostavna. Položaj valjaka se može fiksirati preko donjih klinova i opruga



Zvezdasti valjci

Zvezdasto-kružni valjci

V-valjci (Dachringwalze) 620mm

Tehnički podaci: ● =Serija ○=po želji

Radna širina	2,50 m	3,00 m	4,00 m starr	4,00 m hydr.	4,50 m hydr.	5,00 m hydr.
Transportna širina	2,60 m	3,00 m	4,00 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Težina ca.	960 kg	1070 kg	1280 kg	1150 kg	1850 kg	2000 kg
Kategorija	2	2	2 u 3	2 u 3	2 u 3	2 u 3
Od kW / KS	70 / 95	80 / 110	110 / 150	110 / 150	125 / 170	135 / 180
Broj podrivača*	9	11	15	15	17	19
Valjci	Zvezdasti valjci	○○	○○	○○	○○	○○
	Zvezdasto-kružni valjci	○○	○○	○	○	○○
	Cjevasti valjci 620mm	○○	○○	○○	○○	○○

\* Napomena: Broj podrivača i odstojanje mogu kod opružne izvedbe nešto odstupati.



Bodenbearbeitung für Profis

Ohmdener Straße 2  
73271 Holzmaden  
Telefon 07023 744344  
Telefax 07023 744345  
info@eum-agrotec.de  
www.eum-agrotec.de

Trgovac: